



Standardmaße

Gesamtdicke

- Vorderwand 85 mm
- Seitenwände 60 mm
- Dach 85 mm
- Rückwandtür 85 mm
- Boden 125 mm

Abmessungen

- Aufbaulänge bis 13.600 mm
- Aufbaubreiten bis 2.600 mm
- Aufbauhöhen bis 3.250 mm

Maße COOLONE light

Gesamtdicke

- Vorderwand 73 mm
- Seitenwände 60 mm
- Dach 73 mm
- Rückwandtür 85 mm
- Boden 94 / 100 mm

Alle Maße und Gewichte sind ca. Werte.
Stand September 2008

Materialien und Komponenten

Wählen Sie zwischen verschiedenen Elementstärken. Je nach Anforderungsprofil liefern wir Ihnen Aufbauten mit einem K-Wert $< 0,40 / 0,70 \text{ Wm}^2\text{K}$. Es stehen Deckschichten aus Stahl, LM oder GFK zur Verfügung, die untereinander kombiniert werden können.

- Ladungssicherungssysteme, eingelassen oder aufgesetzt
- Verschleißböden aus Kunststoff, LM-Gerstenkorn, LM-Riffelblech, LM-Profilboden
- Doppelstocksysteme, eingelassen oder aufgesetzt
- hauseigene Leichtmetall-Fleischaufhängung
- Laderaumquertrennwand verschiebbar, gasfederunterstützt und hochstellbar

Sonderausführung COOLONE light

Der gewichtsoptimierte isolierte Kofferaufbau für die Gewichtsklasse von 3,5 bis 7,5 Tonnen mit einem K-Wert $< 0,40 \text{ Wm}^2\text{K}$. Aufbaugewicht in der Grundausführung ab 530 kg.

- Aluminium-Rückwandrahmen mit falzlosem VA-Bodenabschluss in geschraubter Bauweise
- Rückwandtürlügel mit außenliegendem VA-Gestängeverschluss
- Aluminium-Unterbau lieferbar
- Diverse Sonderausstattungen möglich

Ansprechpartner

Wolfgang Langer
Telefon +49 (0)5692 609-14
E-Mail w.langer@ackermann-net.com

Ackermann Fahrzeugbau GmbH

Hans-Böckler-Straße 4
D - 34466 Wolfhagen

Telefon +49 (0)5692 609-0
Telefax +49 (0)5692 609-48



Ein Unternehmen der GESCO-Gruppe

E-Mail info@ackermann-net.com
Internet www.ackermann-net.com